


פרט מס' 100-204

לקורות פלדה תעלת פח סמויה, שלח מבטון 15\100



גג בשיפוע 40 אחוז

זוויתני מתכת 80/100/2 מחוברים לבטון ואל הפרופיל


רעף מנקז דגם אקרשטיין מונח לכל אורך השורה מעל התעלה

לטה ליישור ופילוס שורה ראשונה מונח עד קצה הבטון
מחובר לבטון ע"י מסמרי פלדה

פינת טיח בקצה הבטון ליישור מחובר אל הלוח ע"י הטייח

לוח 10/3. אמצע הלוח ימוקם 26 ס"מ מהקצה ומיושר לגובה המרישים
שני זוויתני מתכת 80 @ 100/100/2 מחוברים לבטון ע"י 2 ברגי פיליפס 1/4"

תעלת מרזב פנימית פח מגולוון 06, ברוחב פרוס של 62 ס"מ



יריעת איטום בין הקורה ללטה

לטה

קורת פרופיל 15/5

צ.מ.ג. 4" אור"י

פני בטון

20

15

100

צ.מ.ג. 4"

1. הבידוד התרמי יהיה באמצעות הדבקת לוחות פוליאסטרין מוקצף (קלקר) או מזרוני צמר זכוכית - בהתאם לת"י 1045
2. קורות הגג יהיו על פי המפורט בתכנית קונסטרוציה.
3. ניתן להתקין צמ"ג חליפי - חיצוני בצמוד לקיר מתחת לארגז הרוח.
4. מישור הגג נקבע מקצה פינת הבטון הנמצא עם קו הלחות